



Brandweerslang serie HB

R2757

XPress

Toepassingen



Segmenten



Certificaten



Assortiment

Art. Nr	Maat	Gewicht (eenheid)	Ixbxh (volumemaat)	Verpakking	GTIN
6198654	I=20m	8.20 kg		kartonnen doos (1 st)	08711985264401
6198720	I=30m	9.99 kg		kartonnen doos (1 st)	08711985264432

Eigenschappen

Kleuren	Geel, Chroom
Materialen	Messing, Rubber
Fabrikant	VSH
Vorm	Rol
Type aansluiting	

Technische specificaties



Max. werkdruk	40 bar (vloeistof)
---------------	--------------------

Algemeen

Categorie	Buizen
ETIM classificatie	EC010263 Plat oprolbare brandslang met koppeling
Intrastat code	73072980

Downloads

	Brandbeveiliging brochure Hoogwaardige kwaliteit en kostenbesparende leidingsystemen	16 Mar 2015 PDF	Download
	Brandbeveiliging technisch handboek Technisch handboek	28 mei 2015 PDF	Download
	Deeplink		Download
	Deeplink		Download
	Image for internet		Download
	VSH XPress brochure Het complete leidingsysteem met M-profiel pressfittingen	03 Nov 2017 PDF	Download

	VSH XPress Brochure (BE)	28 mei 2019 PDF	Download
	VSH XPress technisch handboek Technisch handboek	01 mei 2014 PDF	Download